

Scheda tecnica



Tavolo da picnic Round con 3 panche e listoni in legno di Okumè

Codice 484-OK

Rev. 2 del 05/09/2022



1/5



Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Tavolo da picnic Round con 3 panche e listoni in legno di Okumè

Codice 484-OK

Rev. 2 del 05/09/2022



DESCRIZIONE

Struttura

Tavolo da Picnic modello Round, caratterizzato dal design circolare; il modulo si compone di tavolo circolare e N. 3 panche. Ogni panca è composta da N. 3 supporti dalla forma stilizzata, ricavati da taglio laser, e realizzati in lamiera zincata spessore mm. 6. Ogni supporto è bordato, nella parte esterna, con profilo realizzato in ferro piatto, ed è provvisto di fori alla base per il fissaggio al suolo.

- Seduta semi-circolare realizzata con piano sagomato in legno di Okumè, con particolare lavorazione effetto dogato.
- Tavolo circolare costituito da N. 1 supporto centrale sagomato, realizzato in lamiera zincata spessore mm. 6, ricavato da taglio laser, e bordato nella parte esterna con profilo realizzato in ferro piatto.
- Il supporto è dotato alla base di fori per il fissaggio al suolo. Piano di appoggio realizzato in legno di Okumè con particolare lavorazione sulla superficie per donare un gradevole effetto dogato.
- Il piano è inserito in apposito telaio realizzato in profili di acciaio zincato, e predisposto per il fissaggio sul supporto di base.

Peso complessivo: 286Kg

Scheda tecnica

Tavolo da picnic Round con 3 panche e listoni in legno di Okumè

Codice 484-OK

Rev. 2 del 05/09/2022



FINITURA COLORE COME DA CATALOGO



Canna fucile
(Supporti)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

VARIANTI DI PRODOTTO



Codice 484-P-OK - Panca curva Round con listoni in legno di Okumè



Codice 484-P-OK - Panca curva Round con listoni in legno di Okumè

Scheda tecnica

Tavolo da picnic Round con 3 panche e listoni in legno di Okumè

Codice 484-OK

Rev. 2 del 05/09/2022



TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

PIANO DI MANUTENZIONE PER PARTI IN LEGNO

Per una lunga durata delle doghe in legno, sono necessari periodici lavori di **manutenzione**, pertanto, si consiglia una manutenzione **ogni tre/sei mesi e comunque una volta l'anno**.

Per la manutenzione periodica, effettuare una leggera carteggiatura con una spugnetta abrasiva di grana 150, applicare una mano sottile di Olio Adler evitando assolutamente la formazione di strati.

Per il rinnovo di elementi invecchiati ed ingrigiti, procedere ad un'accurata carteggiatura con spugnetta abrasiva di grana 150 nella direzione delle fibre, eliminando eventuali residui di vernice esistente.

Procedere con una prima applicazione di Olio Adler mogano chiaro a pennello. Dopo 12 ore, applicare una seconda mano di Olio Adler mogano chiaro a pennello e successivamente tirare via il prodotto in eccesso con un panno morbido.

Attenzione, i prodotti necessari alla manutenzione quali Olii e impregnanti non sono compresi nella fornitura del prodotto ma possono essere richiesti separatamente.

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Tavolo da picnic Round con 3 panche e listoni in legno di Okumè

Codice 484-OK

Rev. 2 del 05/09/2022



CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione